

# e-Milk

**DISTRIBUIDOR Y PASTEURIZADOR DE LECHE  
Y SUSTITUTO PARA TERNEROS**

**e-Milk 280/C** Con Calentamiento

**e-Milk 280/P** Con Calentamiento y Pasteurizado

 **OPTIMIZA COSTOS Y MEJORA LA CALIDAD DE SU GUACHERA**

 **SERVICIO POST VENTA SEMESTRAL**

 **DISPONIBILIDAD DE REPUESTOS**

SUMINISTRO ELÉCTRICO	220V / 32A - 380V / 16A
CAUDAL DE BOMBA DOSIFICADORA	40 Lts/Min
POTENCIA DE CALENTAMIENTO	6 Kw (220V - 380V)

	VOLUMEN DEL TANQUE	ANCHO (Cm)	LARGO (Cm)	ALTURA (Cm)
e-Milk 280	325 Lts (280 Máx)	75	153	147



# MAGNO

TECNOLOGÍA LÁCTEA



magno.tecnologialactea



+54 9 3534 23-7379



info@industriasmagno.com.ar



magno.ar



## AUTO PROPULSADO ELÉCTRICO

La maniobrabilidad del equipo es muy sencilla e intuitiva, con acelerador proporcional, dos velocidades, hacia adelante y hacia atrás. Las baterías se recargan automáticamente cuando el equipo es conectado a la red eléctrica.



## PANTALLA TÁCTIL INDUSTRIAL

La interfaz táctil le permite visualizar todos los parámetros en tiempo real y modificar según lo necesite. En el panel de reportes, seleccionando la fecha deseada, es visible el horario de inicio, finalización, los litros suministrados en la ronda de alimentación, temperatura promedio, etc.



## POTENTE AGITADOR

El agitador logra que el preparado de sustituto lácteo sea muy simple, logrando un mezclado óptimo en corto tiempo.



## CALENTAMIENTO

Por medio de baño maría las resistencias eléctricas de 6 Kw. calientan el agua de la camisa, logrando un calentamiento homogéneo de la leche.



## PASTEURIZACIÓN

Apto para la pasteurización de leche con alto contenido de calostro. El kit de pasteurización opcional realiza el proceso completamente automático. Los parámetros de temperatura y tiempos son totalmente programables en caso de ser necesario.



## TAREAS PROGRAMADAS

Puede programar hora y día del inicio del calentamiento o pasteurización. El equipo arrancará automáticamente.



## DOSIFICACIÓN PRECISA

Dosifica de manera precisa la cantidad preestablecida en pantalla, pudiendo variar desde 0,1 a 40 Lts. en intervalos de 0,1 Lts. Su pico anti goteo evita el vaciado de la manguera cuando se cambia de un balde a otro.



## LIMPIEZA SEMI AUTOMÁTICA

Por recirculación se asegura que los productos de limpieza lleguen a todas las partes internas del equipo.



## ÓPTICAS DE LED

Posee dos ópticas de led de gran angular que provee una clara iluminación de la zona de trabajo.



## BANDEJA PORTA BALDES

En la parte frontal, rebatible, con capacidad de carga de hasta 40 Kgs.

# e-Milk

**MAGNO**  
TECNOLOGÍA LÁCTEA



+54 9 3534 23-7379



magno.ar